


## Baetis Niger

Délaissées au profit des modèles en CDC, les mouches à hackles ne figurent pratiquement plus dans les boîtes des pêcheurs modernes. Pourtant, sur certains parcours très pêchés, j'ai remarqué que lorsque les modèles flottant bas étaient boudés, une bonne vieille mouche en hackles était, grâce à sa haute flottaison, capable de faire la différence. Ce modèle de ma création est le parfait archétype d'une bonne mouche à hackles. Déclinable en de nombreux colors et tailles, elle vous permettra de coller au mieux à l'éclosion du moment.


**Hameçon** : TMC 100 n° 16 ■ **Fil de montage** : 14/0 marron  
**Cerques** : spinner tail gris ■ **Abdomen** : polyfloss marron et polyfloss blanc ■ **Ailes** : pointes de hackles blancs ou crème ■ **Collerette** : hackle de coq gris dun ■ **Tête** : fil de montage + vernis




Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau. Débutez l'enroulement du fil de montage juste derrière l'œillet et poursuivez-le sur 6 tours en direction de la courbure.




Sur un cou de coq blanc, sélectionnez 2 hackles dont la pointe est arrondie. Éliminez les fibres superflues de manière à obtenir 2 ailes dont la taille est égale à la longueur totale de l'hameçon.




Fixez, pointes vers l'œillet, les 2 ailes. Réalisez quelques tours de fil de montage sur les rachis pour consolider la fixation, puis coupez les excédents.



Fixez un brin de polyfloss marron puis continuez l'enroulement de fil jusqu'à la courbure.




Prenez 4 spinners tails, alignez leur pointe et fixez-les sous quelques tours de fil de montage.




Avec l'ongle du pouce, redressez les spinners tails (ceci aura pour effet de les séparer), répartissez deux à deux les spinners tails en V et, pour les maintenir en position, rabattez, entre les deux pinceaux obtenus, le polyfloss marron. Bloquez ce dernier par quelques tours de fil.



Avec le surplus de polyfloss marron, réalisez un enroulement en aller-retour sur 3 tours. Bloquez et coupez l'excédent.




Fixez un brin de polyfloss blanc et enroulez le fil de montage jusqu'à environ 1 mm des ailes.




Confectionnez la deuxième partie de l'abdomen en enroulant le polyfloss blanc autour de la hampe. Bloquez et coupez l'excédent.



Sur un cou de coq gris dun, prélevez un hackle de taille appropriée à celle de l'hameçon. Préparez le hackle en supprimant la partie duveteuse, le fixer en emprisonnant le pied du hackle sous des enroulements de fil. Arrivé au niveau des ailes, réalisez devant celles-ci 3 à 4 enroulements de fil très serrés. Reprenez l'enroulement de fil jusqu'à 1 mm de l'œillet. Bloquez et coupez le rachis du hackle.



Enroulez le hackle sur 3 tours derrière les ailes et 4 tours devant les ailes. Bloquez et coupez l'excédent.



Façonnez une petite tête conique, réalisez le nœud final et terminez par une goutte de vernis.