


JMC SP 5

Leur montage rebute même les monteurs chevronnés, pourtant les sperts quatre ailes, chers au regretté Jean-Louis Poirot, ne sont pas si compliqués que cela à réaliser. La réussite dépendra du bon choix des matériaux qui les composent. Pour les ailes, inutile de sélectionner vos meilleurs cous, bien au contraire ; un cou indien pourvu de hackles moins raides aux pointes arrondies sera préférable. Le quill sera lui choisi large et surtout pas sec, au besoin, on le placera avant le montage entre deux éponges humides pour l'assouplir. Avec ces quelques conseils, vous devriez réussir ce type de montage et notamment cette imitation de la collection Mouches de Charette qui m'a permis de mettre au sec de nombreux poissons.



- **Hameçon** : TMC 100 n° 18 ou 16
- **Fil** : midge 14/0 gris
- **Cerques** : coq teint gris clair
- **Abdomen** : quill d'œil de paon ébarbé naturel
- **Ailes** : 4 pointes de hackle de coq teint gris clair
- **Collerette** : hackle de coq teint gris clair
- **Tête** : fil de montage + vernis



Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau. Débutez l'enroulement du fil de montage, à environ 1 mm de l'œillet et poursuivez-le sur sept à huit tours.




Sur un cou de coq, prélevez 4 plumes de taille identique. Choisissez-les avec des pointes légèrement arrondies.




Pour confectionner 4 ailes de longueur égale, redressez les fibres de hackles qui sont inutilisées perpendiculairement aux rachis et taillez-les au plus près du rachis. (NB : conservez malgré tout quelques fibres à la base de chaque plume, elles éviteront aux plumes de tourner lors de la fixation sur la hampe.)



Mariez les ailes 2 à 2, face brillante contre face terne. Prenez une paire d'ailes, vérifiez l'alignement de leur pointe, et fixez-les sur la hampe, côté opposé à vous. Quelques tours de fil assurent la fixation.




Au même point et de la même façon, fixez la deuxième paire d'ailes, cette fois de votre côté de hampe.



À l'aide d'enroulement en X, redressez perpendiculairement à la hampe les deux paires d'ailes. Coupez les excédents et enroulez le fil de montage jusqu'à la courbure.



Sélectionnez un hackle approprié à la taille de l'hameçon, supprimez la partie duveteuse et fixez-le, pointe en direction de la courbure.




Pour imiter les cerques, fixez un pinceau de fibres de hackle.



Enroulez le hackle, 4 tours derrière et 3 tours devant les ailes. Bloquez par quelques tours de fil de montage et coupez la pointe.



Prélevez un quill de paon ébarbé, humidifiez-le, et fixez-le par la pointe bordure foncée vers la courbure. Enroulez le quill à spires jointives pour figurer l'abdomen. Bloquez par quelques tours de fil et coupez l'excédent.



Façonnez une tête en fil de montage, réalisez le nœud final et terminez par une goutte de vernis.