

Le Mouton d'Ouessant

Hameçon n° 10 à 14 • **fil**
de montage : UNI 8/0 • **corps** :
 dubbing de Fly Rite olive et
 brun cerclé de fil doré • **aile** :
 une touffe de Sculpin Stream
 crème • **thorax** : dubbing de lièvre
 naturel à poils longs • **collerette** :
 une plume de perdrix grise.



1 Enroulez le fil de montage aux trois-quarts arrière de la hampe de l'hameçon, fixez un fil métallique doré et préparez

un dubbing de Fly Rite. Tournez le dubbing à spires jointives et serrées pour former l'abdomen.



2 Cerclez le dubbing à l'aide du fil doré, arrêtez-le et coupez l'excédent.



3 Fixez une petite mèche de Sculpin Stream en son milieu et rabattez-la vers l'arrière.



4 Poussez le fil de montage et préparez un dubbing en oreille de lièvre que vous tournez pour former le thorax de l'imitation.



5 Coupez la mèche de Sculpin Stream à la longueur voulue pour former l'aile de l'imitation et fixez, par la pointe, une plume de perdrix grise.



6 Faites deux ou trois tours avec la plume de perdrix pour former une petite collerette.



7 Coupez les excédents de plume et réalisez votre nœud final que vous solidifiez par un point de colle.

Photos : A. Magny



5 Poussez le fil de montage et préparez un dubbing en mélange de Fly Rite que vous tournez pour former le thorax de l'imitation.



6 Rabattez le CDC vers l'avant et, à l'aide d'une aiguille, retirez-le vers l'arrière pour former une petite boucle dite en « Loop Wing ».



7 Ramenez le CDC une nouvelle fois vers l'arrière et coupez l'excédent.



8 Appelez quelques fibres de plume de perdrix grise et réalisez votre nœud final que vous solidifiez par un point de colle.

Photos : A. Magny