

La Savamal



1
Fixez l'hameçon dans l'étau puis commencez l'enroulement de fil à 1 mm de l'œillet et poursuivez-le jusqu'à l'amorce de la courbure.



2
Pour confectionner le tag, fixez un pinceau de fibre de Krystal Flash perle. Ne coupez pas l'excédent.




3
Par-dessus le tag, fixez, pour les cerques, un pinceau de fibre de hackle roux.



4
Fixez le brin de fil de cuivre.




5
Sur un cou de coq, prenez un hackle approprié à la taille de l'hameçon. Otez le duvet au pied du hackle et saisissez ce dernier par la pointe, face brillante vers vous. Supprimez les fibres qui se trouvent à droite du rachis. Fixez le hackle par la pointe.



6
Tout en recouvrant les excédents de matériaux, amenez le fil de montage à 2 mm de l'œillet. Coupez les excédents.



7
Fixez un brin de tinsel plat perle puis, pour façonner le corps, réalisez avec ce dernier un aller-retour sur la hampe. Bloquez par quelques tours de fil de montage et coupez l'excédent de tinsel.



8
Pour renforcer le corps, cerchez en spires espacées ce dernier avec le fil de cuivre. Bloquez sous trois à quatre tours de fil et coupez le surplus de cuivre.



Cette mouche, à monter en sauteuse sur un train de noyées, joue le rôle de teaser. Son nom en dit long sur l'estime que son concepteur lui porte. Pour Alain Lemaître, c'est une véritable « sauve bredouille ». Cette valeur sûre l'a souvent sorti du trou en compétition. Comme toutes les mouches brillantes, son efficacité semble décuplée les jours de grand soleil.

- **Hameçon** : Kamasan B175 taille 12 ■ **Fil de montage** : noir 8/0
- **Tag** : Krystal Flash perle ■ **Cerques** : coq roux ■ **Corps** : tinsel plat medium perle et hackle de coq roux ■ **Cerclage** : fil de cuivre argent
- **Tête** : fil de montage et hackle de poule ou coq bleu clair



9
En prenant appui sur le cerclage, enroulez le hackle de corps. Bloquez avec le fil et coupez l'excédent.



10
Sur un cou de poule ou de coq bleu, prélevez un hackle. Otez le duvet au pied et fixez-le par la pointe. Faites deux tours de hackle, bloquez et coupez l'excédent.



11
Confectionnez la tête de l'imitation en fil de montage, réalisez le nœud final et terminez par une goutte de vernis.