



Hameçon : caddis n°8
Fil de montage : Uni Thread 6/0
Abdomen : fil de plomb + dubbing de lama blanc + fil de cuivre
Thorax : dubbing de lièvre naturel (poils longs)
Tête : deux casques de tungstène 5 mm.

La fer à repasser

PHASE 1

Enfilez les casques sur l'hameçon, puis fixez-le dans l'étau. Enroulez le fil de plomb puis le fil de montage sur le tiers arrière de la hampe de l'hameçon et fixez le fil de cuivre.

PHASE 2

Préparez un dubbing de lama blanc et tournez-le sur l'hameçon, puis cercele l'abdomen

avec le fil de cuivre que vous arrêtez derrière les casques.

PHASE 3

Préparez et tournez un second dubbing de lièvre pour former le thorax, bloquez le fil de montage derrière les billes et solidifiez le tout par un nœud final et une goutte de colle cyanoacrylate.



Hameçon : caddis n° 14
Fil de montage : Uni Thread 8/0 chartreuse
Sous-corps : fil de plomb fin
Corps : dubbing Diamant Dub brun
Carapace : fil de cuivre + époxy
Tête : fil de montage chartreuse.

La Flashy Gammarus

PHASE 1

Enroulez le fil de plomb sur la hampe puis le fil de montage jusqu'au milieu de la courbure de l'hameçon et fixez le fil de cuivre.

PHASE 2

Préparez et tournez un dubbing de Diamant Dub brun et tournez le jusqu'au niveau de la tête.

PHASE 3

Cerclez le corps avec le fil de cuivre et formez une petite tête en fil de montage. Solidifiez le tout par un nœud final et une goutte de colle cyanoacrylate.

PHASE 4 :

Après en avoir monté une dizaine, appliquez à l'aiguille de l'époxy bi-composant séchage 5 ou 10 mn pour former une petite carapace, puis laissez sécher.



Hameçon : TMC 2487G n° 14
Fil de montage : Uni Thread 8/0 rusty brown
Sous-corps : fil de plomb fin
Corps : Dubbing antron olive
Carapace : Corps Plast transparent + fil de cuivre
Tête : fil de montage et feutre indélébile noir.

La Gammare

PHASE 1

Enroulez le fil de plomb sur la hampe puis le fil de montage jusqu'au milieu de la courbure de l'hameçon et fixez le fil de

cuivre, et la bandelette de Corps Plast.

PHASE 2

Préparez et tournez un dubbing

d'antron olive et tournez le jusqu'au niveau de la tête.

PHASE 3

Rabattez la bandelette de Corps Plast pour former la carapace puis cercelez-la

avec le fil de cuivre et formez une petite tête en fil de montage. Coloriez la tête à l'aide d'un feutre indélébile noir. Solidifiez le tout par un nœud final et une goutte de colle cyanoacrylate.