

Gammare

Crustacés, amphipodes de la famille des gammaridés, les gammars sont présents dans de nombreux cours d'eau de première catégorie où ils représentent, pour de nombreux poissons, un mets de choix. Ce modèle, issu des compétitions de montage de mouches, me vient de Sébastien Roland, un membre éminent du club Méryvière. Avec ses petits yeux bien visibles et son plombage atypique, il se présente comme un excellent modèle tant pour la truite que pour l'ombre.

Hameçon : Kamasan B830, n° 16

Fil de montage : 14/0 marron

Lestage : fil de plomb large


Antennes : fibres de plumes de perdrix grise

Corps et pattes : dubbing de lièvre à poils longs naturels

Couverture dorsale : Corplast 3 mm beige + sub-epox transparent

Yeux : Nylon 20/100


Cerclage : fil de cuivre fin



Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau. À 1 mm de l'œillet, réalisez un enroulement de fil et poursuivez-le jusqu'à l'amorce de la courbure.



Coupez deux fois 6 mm de fil de plomb et une fois 4 mm. Personnellement, afin d'optimiser la découpe du plomb, j'utilise un découpe-bandes.



Prenez les deux morceaux de plomb de 6 mm et, en ramenant le fil de montage, fixez-les côte à côte sur le dessus de la hampe.




Positionnez le morceau de plomb de 4 mm en le centrant par rapport aux morceaux de plomb de 6 mm et fixez-le par des enroulements de fil en direction de la courbure.



À cet emplacement, pour figurer les antennes, fixez un pinceau de fibres de plumes de perdrix.



À la courbure, fixez dans l'ordre, un brin de fil de cuivre et un morceau de Corplast beige de 3 mm. Ce dernier aura été au préalable taillé en biseau pour faciliter sa fixation.



Après avoir amené le fil de montage à la rupture du plomb de 6 mm, fixez par des tours en croix les yeux de l'imitation. À l'aide d'un feutre indélébile noir, teignez les yeux de l'imitation.



Ramenez le fil de montage au niveau de la courbure puis formez une boucle à dubbing. Poissez cette dernière, faites adhérer, en son centre, un dubbing de lièvre à poils longs, vrillez.



Pour confectionner corps et pattes de l'imitation, enroulez le dubbing à spires jointives.



À l'aide d'une brosse dub ou d'un morceau de Velcro (partie dure), rabattez vers le bas toutes les fibres du dubbing.



Réalisez la couverture dorsale en rabattant, sur le dubbing, le morceau de Corplast. Bloquez-le à l'œillet par quelques tours de fil de montage. Coupez l'excédent en laissant dépasser de l'œillet 1 mm de Corplast pour figurer une petite queue.



Avec le cuivre, cercléz à spires espacées le corps de l'imitation. Bloquez le cuivre et coupez l'excédent.



Réalisez le nœud final. Égalisez aux ciseaux les pattes puis, appliquez sur le Corplast une couche de sub-epox transparent.

Coupez environ 1 cm de Nylon de 20/100 puis, à l'aide de pinces brucelles fines, saisissez-le en son centre. Avec un briquet, brûlez chaque extrémité du nylon afin de façonner les yeux de l'imitation. La flamme du briquet ne doit pas toucher le Nylon, c'est seulement l'action de la chaleur qui fait fondre le Nylon.