

■ **Hameçon** : JMC CZ 70 taille 10 ■ **Lestage** : bille tungstène noir T3 + fil de plomb large ■ **Fil de montage** : Midge 14/0 noir ■ **Cerclage d'abdomen** : tinsel plat fin or ■ **Cerclage de couverture** : fil de Nylon 30/100 ■ **Tag** : Glo-Brite vert fluo ■ **Couverture dorsale** : Corplast 3 mm olive ■ **Abdomen** : dubbing de lièvre olive ■ **Thorax** : dubbing de lièvre naturel ■ **Sac alaire** : Corplast 3 mm olive + feutre indélébile noir + sub'épox transparent ■ **Tête** : fil de montage



Nymphe tchèque

Cette nymphe imite une larve de trichoptère sortie de son fourreau. Son fort lestage la prédispose à la pêche des gros courants ou des fosses profondes et ce, à vue comme au fil. C'est une mouche typique à gros poissons, pour cela une pointe en 14/100 au minimum sera de rigueur.



1 Enfilez une bille tungstène sur la hampe de l'hameçon et fixez celui-ci dans les mors de l'étau.



2 Positionnez la bille au niveau du premier tiers de la hampe. Enroulez le fil de plomb derrière la bille en direction de la courbure sur 14 tours. Solidarisez la bille et le plomb avec un point de colle cyanoacrylate.



3 À l'aide de fil de montage, recouvrez grossièrement le fil de plomb jusqu'à la courbure de l'hameçon.



4 Fixez dans l'ordre : le brin de fil Nylon, le corplast 3 mm, le tinsel plat et le Glo-Brite.



5 Façonnez le tag en enroulant le Glo-Brite vert fluo jusqu'à rattraper l'écart entre la hampe et le plomb. Bloquez et coupez l'excédent de Glo-Brite.



6 Poissez le fil, faites adhérer le dubbing de lièvre olive. Façonnez un abdomen conique en enroulant le dubbing jusqu'à l'arrière de la bille tungstène.



7 Avec le tinsel plat, cerchez à spires espacées l'abdomen. Bloquez puis coupez l'excédent.



8 Passez le fil de montage devant la bille tungstène. Poissez le fil et faites adhérer un fuseau de dubbing de lièvre naturel. Enroulez le dubbing sur quelques tours.



9 Rabattez le Corplast sur l'ensemble de l'imitation et bloquez avec quelques tours de fil de montage avant de couper l'excédent.



10 Cerchez avec le fil de Nylon jusqu'à l'arrière de la bille (chaque spire de Nylon doit être accolée à l'avant de chaque spire de tinsel). Passez le Nylon sous la bille et bloquez en tête de montage par quelques tours de fil.



11 Façonnez une petite tête conique en fil de montage et réalisez le nœud final.



12 Avec un feutre indélébile noir, teignez la partie de Corplast qui se trouve donc sur et à l'avant de la bille.



13 Puis terminez l'imitation en appliquant une couche de sub'épox sur tout le Corplast et sur la tête.

