

## BIG CYPRIN

**MATERIAUX :** Hameçon : Partridge "Ad Swier" Pike hooks #8/0. Mini-émerillon "Baril" (disponible chez les détaillants généralistes au rayon carpe). **Soie de montage :** Uni-Thread 3/0 blanc. **Aile :** bucktail blanc + noir + Flashabou holographique TOF argent + noir + Polarflash TOF bleu. **Cheveux synthétiques :** coloris blanc & noir (en vente chez les perruquiers "Afro"). **Marqueurs indélébiles "Posca" :** coloris rouge & noir. **Yeux :** holographiques Ø 8 ou 9 mm. **Résine époxy :** 5 minutes.

Photos : Ch. Ravautte



1 - Après avoir enfilé l'émerillon baril sur l'œillet de l'hameçon 8/0 Ad Swier, fixer fortement ce dernier à la base de la courbure, pointe dirigée vers le haut. - Garnir la hampe de soie de montage 3/0 blanche et l'enduire de colle cyanoacrylate type "Super Glue". - A l'aide de la soie de montage, fixer une mèche de cheveux synthétiques blancs d'une longueur d'environ 12 à 14 cm + quelques fibres de Flashabou argent. - Répéter l'opération mais du côté inverse (en bas) en veillant à ce que ces deux mèches parallèles soient dans l'axe de la hampe. La longueur totale (hampe + queue) est de 20 cm. Il convient d'assurer chaque nouvelle étape à l'aide d'une goutte de colle cyanoacrylate au niveau des enroulements de soie.

2 - Fixer une pincée de poils de bucktail blancs + quelques fibres de Flashabou argent. Le poil de bucktail est utilisé pour "aérer" le montage et produit, grâce à sa relative élasticité, la fonction "anti-herbe", la pointe de l'hameçon étant enfouie dans la masse. - Fixer ensuite et sur le bucktail, une mèche de cheveux synthétiques blancs (leur longueur supérieure à celle du bucktail peut être retaillée aux ciseaux) suivie de quelques fibres de Flashabou argent. Les fibres synthétiques blanches que l'on fixe sur la face ventrale (en alternance avec la face dorsale) ne mesurent pas plus de 5 cm de long. Continuer de la sorte sur la face dorsale : bucktail + Flashabou ; cheveux blancs + Flashabou ; bucktail + Flashabou, etc. jusqu'à 2 cm de l'œillet de l'hameçon. - Fixer alors une mèche de fibres de Polar Flash TOF bleu sur le dos, suivie d'une pincée de bucktail noir + quelques fibres de Flashabou noir. - De part et d'autre et le long de l'axe (hampe), fixer une mèche de cheveux blancs que l'on encolle à la colle cyanoacrylate (pour masquer les enroulements successifs de soie de montage et les protéger des dents destructrices du brochet). Enduire ensuite cette partie de résine Epoxy rapide. - Sur le dos, fixer une mèche de cheveux synthétiques noirs + quelques fibres de Flashabou holographique noir. Les enroulements de soie de montage doivent ensuite former un cône jusqu'à l'œillet. Sa partie supérieure est colorée en noir et enduite de colle cyanoacrylate.



3 - A l'aide de ciseaux, tailler les nageoires sur la partie ventrale (comme sur la photo) et les colorier en rouge. La queue est également taillée et colorée en rouge. - Coller les yeux à environ 1 cm de l'œillet. - Enduire la tête de résine Epoxy rapide, en englobant les yeux et en veillant à ne pas déborder sur les fibres dorsales. Lors de la "phase Epoxy", il se peut que l'émerillon baril vienne perturber l'opération. Il suffit de le bloquer à l'aide de la pointe d'un cure-dent de bois que l'on enfle en force dans l'œillet de l'hameçon. Mouche terminée.

## ABLETTE

**MATERIAUX :** Hameçon : TMC 811 S #1/0. **Soie de montage :** Uni-Thread 3/0 blanc. **Aile :** Cheveux synthétiques : blancs (en alternance avec du bucktail blanc si les lieux de pêche sont très encombrés) + Polar Flash TOF olive + Flashabou holographique argent + Krystal Flash perle. **Marqueurs indélébiles "Posca" :** coloris rouge & argent ("sous couche" époxy). **Résine époxy :** 5 minutes (tête et corps). **Yeux :** holographiques Ø 6 mm argent.



Montage identique à celui du sprat adulte (voir PdIP N°87)