

TAILLE XL

MATÉRIAUX : Hameçon : Tiemco Aberdeen 9/0. **Fil de montage :** bleu. **Queue :** bucktail bleu ciel + yack bleu ciel + yack gris foncé + Flashabou Holo argent. **Ailes latérales :** lancettes bleues (Kaufmann's Streamborn) + Saltwater Flashabou bleu. **Tête :** Maxi Rabbit Strip noir + fil de montage + Epoxy 5 minutes.



1. Enduire de colle la hampe de l'hameçon puis enrouler la soie de montage à spires jointives, de l'œillet à la courbure de la hampe. Fixer vers l'arrière une touffe de bucktail. Par dessus, ajouter une touffe de yack bleu ciel. En fin, de chaque côté, et à l'aide de la soie de montage, fixer une quinzaine de fibres de Flashabou bleu perle.

2. Fixer la Maxi-chenille perle à la naissance de la queue. Après avoir encollé les matériaux et la hampe, enrouler la chenille jusqu'au premier tiers de la hampe, puis laisser l'excédent en attente. La limite de la Maxi-chenille, fixer une sous-aile en bucktail noir d'environ 5 cm de long, puis par dessus, une aile en yack bleu dont l'extrémité rejoint celle de la queue. Ajouter 4 fibres de Flashabou Holo argent de chaque côté de l'aile. Ces fibres seront un peu moins longues que celle de l'aile en yack pour mieux s'y inclure. Avec la Maxi-chenille laissée en attente, recouvrir les matériaux ligaturés, ainsi que les 2/3 de la hampe. Laisser à nouveau la chenille en attente.

3. Confectionner la deuxième aile avec la partie inférieure en bucktail bleu ciel et la partie supérieure en yack gris foncé. Enrouler la Maxi-chenille à spires jointives jusqu'à la moitié de hampe restante, puis ligaturer et couper l'excédent. Confectionner la troisième aile avec la partie inférieure en bucktail noir et la partie supérieure avec une touffe de yack gris foncé, cette dernière étant d'une longueur de hampe.



4. De chaque côté de l'aile, fixer 2 lancettes bleues, ainsi que deux fibres de Saltwater Flashabou bleu que l'on fixera l'une à côté de l'autre. Ces fibres ont la longueur totale de la mouche. Fixer en attente, la languette de Maxi Rabbit Strip noire, puis amener le fil de montage à l'œillet.

5. Bien encoller la portion de hampe sur laquelle on va enrouler le lapin, puis l'enrouler à spires jointives jusqu'à l'œillet. Couper l'excédent et former une belle tête à l'aide du fil de montage en revenant sur le lapin sur 5 mm. Réaliser un whip-finish et couper le fil. Epoxyer la tête. Laisser sécher. Mouche terminée.